

ALPINE 4T 20W- 50

Mineralisches Hochleistungsmotorenöl für 4-Takt Motorradmotoren

Eigenschaften

- Hoher Verschleißschutz
- Sehr gute Scherstabilität
- Optimierte Reibeigenschaften
- Exzellentes Detergier-/Dispergierverhalten
- Auch für Nasskupplungen geeignet
- Wirkungsvoller Rost- und Korrosionsschutz
- Für optimalen Motorschutz

Einsatzhinweise

Alpine 4T ist speziell empfohlen für die Schmierung von 4-Takt-Motorradmotoren in Motorrädern, auch bei anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Herstellervorschriften beachten.

Leistungsbeschreibung

- Spezifikationen:**
- API SL
 - JASO MA/MA2

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE 4T 20W-50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,883
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	175
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	19,5
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	128
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	>195
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 21
Basenzahl	DIN ISO 3771	mgKOH/g	7,5

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

August 2015